

MIXER PLUS STANDARD

50 Hz

Intonacatrice | codice : 903100800A



Pompa impastatrice continua trifase (400V), adatta alla spruzzatura di intonaci premiscelati a base di gesso, calce gesso, intonaci termici, intonaci di finitura, stucchi, intonaci colorati, collanti, sottofondi per pavimenti e malte, idonei alla lavorazione meccanica.

Il modello Standard è dotato di quadro elettromeccanico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità serbatoio	150 L
Alimentazione	400 V
Protezione termica motore	sì
Velocità variabile	no
Pompa acqua	sì
Flussimetro	sì
Sicurezza mancanza di acqua	sì
Compressore integrato	9002005000
Portata materiale	da 6 a 50 L/min*
Distanza massima servita	40 metri*
Altezza carico	91 cm
Dimensioni (L x b x h)	111 x 72 x 155 cm
Peso totale macchina	249 kg
Motoriduttore camera di miscelazione	5.5 kW - 400 giri/min - 50 Hz
Motoriduttore ruota a celle	0.5 kW - 28 giri/min

(*) in funzione delle caratteristiche dei prodotti utilizzati, del modello di statore e rotore, del diametro e della lunghezza del tubo, dell'altezza e della temperatura ambientale.

DOTAZIONI

- Antigrip
- Asta pulitore
- Tubo acqua 19x26 ML 40 con GEKA
- Cavo elettrico 50 ML neoprene 4x2.5 con presa
- Adattatore + GEKA
- Chiave a T con tappi
- Pulitore per Plus, Sprinter, G4 e I41
- Tubo betoncino 25x37 15 ML con attacchi
- Tubo aria 13x19 ML 16 con GEKA
- Lancia Mixer tubo alluminio completa
- Sacchetto dotazione
- Protezione PVC Compressore

MIXER®